

Tamiseuse Circulaire

VULCANO

FTI-0300 / FTI-0400

La tamiseuse industriel VULCANO est idéal pour réaliser de petites productions : entre 5 et 75 kg de matériel, en fonction du type de produit.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 (ou AISI 316, sur demande), elle est équipée d'un moteur avec des masses excentriques qui génère un mouvement tridimensionnel, en facilitant au maximum le tamisage du produit. L'ajustement des masses permet de régler le comportement du produit sur la maille et la rapidité du tamisage.

Le fond dispose d'une sortie latérale par laquelle est déchargé le produit obtenu. Les tamis peuvent être demandés avec ou sans sortie de produit. Si les tamis sont choisis avec sortie, le processus de tamisage peut être automatisé: au fur et à mesure que le produit est introduit, il ressort par les orifices des tamis.

Cette tamiseuse permet d'installer jusqu'à 5 tamis ayant un diamètre de Ø300 ou 400 mm. Le système standard de fixation des tamis est composé de tiges inoxydables filetées, de boutons en bakélites et d'un couvercle en méthacrylate, ouvert (pour alimenter l'appareil constamment) ou fermé. Il est possible de commander en option un système de fermeture rapide, un couvercle métallique et des roues pour déplacer l'appareil.

Si la tamiseuse est destinée à travailler dans une zone classée comme étant une atmosphère potentiellement explosive, elle est fabriquée avec des matériels ATEX et la certification correspondante sera transmise par FILTRA.



Exemples d'application:

Produits chimiques, pharmaceutiques, agricoles, alimentaires, peintures, sables, graines, métaux, bois, plastiques, verre, etc.



AVANTAGES

- Tamiseuse pour de petites productions (usines pilote).
- Grande souplesse. Facile à manipuler.
- Tamis avec ou sans sortie de produit (au choix).
- Possibilité d'adapter des roues.
- Maintenance réduite.



Modèle	Type de Tamiseuse	N° max. de tamis	Diamètre tamis	Tension (V)		Intensité (A)		Puissance (Kw)		Vitesse (rpm)		Poids * (Kg)	Dimensions * ØxH mm
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
FTI-0300	Circular	5	300	400	460	0,34	0,34	0,155	0,175	1500	1800	40	480 x 869
FTI-0400	Circular	5	400	400	460	0,60	0,60	0,24	0,27	1500	1800	50	580 x 900

* Taille et poids en configuration standard d'1 niveau + couvercle