

Tamiseuse Circulaire Mobile

CENTAURO

FTIS-0450 / FTIS-0600

La tamiseuse CENTAURO est compacte, légère et mobile. Elle est souvent utilisée pour réaliser des tamisages de contrôle et de sécurité sur le site d'intervention (montagne, champ, usine, etc.). Elle peut être transportée facilement d'un endroit à un autre. Elle sert aussi bien pour les liquides que pour les solides.

Elle est utilisée pour des produits tels que: émaux, peintures, poudre céramique, sables, et également dans l'industrie chimique, alimentaire, agricole, etc.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 (sur commande, elle peut également être fabriquée en AISI 316 et avec des matériels spécifiques aux atmosphères explosives ATEX et leur certification correspondante). Elle n'admet qu'un seul niveau de tamisage. La maille est facile à changer et il se tend automatiquement.

Elle est disponible avec les diamètres 450 et 600 mm.



Exemples d'application:

Émaux, peintures, poudre de céramique, sable, graines, produits chimiques, produits agricoles, de la nourriture, etc.



AVANTAGES

- Tamiseuse mobile pour travailler sur le terrain.
- Grande souplesse. Facile à manipuler.
- Maillage échangeable et se tendant automatiquement.
- Hauteur de pied réglable.
- Maintenance réduite.

Modèle	Type de Tamiseuse	N° máx. de tamis	Diamètre tamis	Tension (V)		Intensité (A)		Puissance (Kw)		Vitesse (rpm)		Poids * (Kg)	Dimensions * ØxH mm
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
FTIS-0450	Circulaire	1	450	400	460	0,34	0,34	0,155	0,175	1500	1800	26	460 x 880
FTIS-0600	Circulaire	1	600	400	460	0,60	0,60	0,24	0,27	1500	1800	35	645 x 1000