

Micro-stations WatchDog® Série 1000



Micro-stations Série 1000

Les micro-stations sont une solution rentable pour enregistrer de multiples conditions environnementales.

- Les capteurs internes peuvent intégrer la température et l'humidité (bouclier anti-radiation)
- Jusqu'à 4 ports de capteurs externes
- Jusqu'à 8 valeurs de capteurs avec le modèle 1650 utilisant jusqu'à deux capteurs WaterScout SMEC 300 pour l'humidité du sol/CE/température
- L'écran LCD affiche les relevés des capteurs et le niveau d'autonomie des piles
- Sélectionnez des intervalles de mesure situés entre 1 et 60 minutes
- Enregistrez jusqu'à 10 584 intervalles (8 064 avec SMEC 300) (220 jours avec des intervalles de 30 minutes)
- Boîtier résistant à l'eau (bouclier anti-radiation ou boîtier recommandé pour utilisation extérieure)
- Durée de vie des piles 12 mois (CR2450, comprises)

Comment accéder à vos données?

1. **Direct Connect:** téléchargement de la station à votre PC. SpecWare Basic ou Pro requis.
2. **Transporteur de données:** transfert de données de la station à votre PC. SpecWare Basic ou Pro requis.



DESCRIPTION	CAPTEUR INTERNE	PORTS EXTERNES	NOMBRE MAX. DE CAPTEURS SMEC 300
MODÈLE 1650 Article 3688WD1	TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE	4	2
MODÈLE 1525 Article 3687WD1	TEMPÉRATURE	4	2
MODÈLE 1450 Article 3684WD1	TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE	2	1
MODÈLE 1425 Article 3683WD1	TEMPÉRATURE	3	1
MODÈLE 1400 Article 3685WD1	AUCUN (EXTERNE UNIQUEMENT)	4	2
MODÈLE 1250 Article 3682WD1	TEMPÉRATURE HUMIDITÉ RELATIVE	AUCUN	0
MODÈLE 1225 Article 3681WD1	TEMPÉRATURE	1	0
MODÈLE 1200 Article 3680WD1	AUCUN (EXTERNE UNIQUEMENT)	2	1
MODÈLE 1120 Article 3554WD1	PRÉCIPITATIONS (VOIR CI-DESSOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS)	AUCUN	0
MODÈLE 1115 Article 3635WD1	PRÉCIPITATIONS EXTERNES REQUISES (VOIR SITE INTERNET POUR PLUS D'INFORMATIONS)	1	0



1120 Pluviomètre avec enregistrement de données

Collecteur de pluie à auget basculeur à faible maintenance et de haute précision

- Respecte les recommandations du Service de météorologie américain (National Weather Service/NWS) avec un collecteur de 8 pouces (20,5 cm) de diamètre
- L'enregistreur de données inclus peut enregistrer jusqu'à 10 584 intervalles
- Sélection d'intervalles de 1 à 60 minutes [maximum 10,23 pouces (26,0 cm) par intervalle]
- Support de montage du collecteur de pluie et matériel compris
- Enregistrement des précipitations avec le système métrique (mm) ou impérial (pouce)
- Précision : $\pm 2\%$ à < 2 in (5 cm) par heure
- SpecWare 9 Basic ou Pro requis
- Avec système anti-oiseaux pour réduire la maintenance

3554WD1

Pluviomètre avec enregistrement de données

+1 815-436-4440 www.specmeters.com

19