

TOR - 1MS

TOR-1MS est un testeur express pour déterminer la teneur en humidité et la température de l'huile de transformateur. Les tests de laboratoire standard prennent, au mieux, une journée, avec un grand gaspillage de ressources humaines et financières en termes de temps et de coût élevé des services. L'utilisation de TOR-1MS vous permet de diagnostiquer rapidement l'huile de transformateur et de prendre une décision rapide sur le terrain à proximité du transformateur.



Désignation

Valeur

Nombre de systèmes de mesure et d'indication de l'humidité de l'huile	1
Plage de fonctionnement, aw (activité de l'eau (aw))	0...1
Plage de fonctionnement de la mesure du contenu eau dissoute, ppm	0...100
Précision (activité de l'eau)	±3 %
Précision (teneur en humidité)	±10 % ou ±10 ppm
Mesure de température	oui
Température de l'environnement de travail, °C	0...55
Puissance installée, W	10
Tension d'alimentation d'un réseau monophasé courant alternatif, fréquence 50 - 60 Hz, V	100-260
Dimensions, mm	
-longueur	190
-largeur	255
-hauteur	365
Poids, kg	5,9

TOR - 1MD

TOR-1MD est un testeur express pour déterminer la teneur en humidité et la température de l'huile de transformateur. Les analyses de laboratoire standard prennent, au mieux, une journée, avec un grand gaspillage de ressources humaines et financières en termes de temps et de coût élevé des services. L'utilisation de TOR-1MD vous permet de diagnostiquer rapidement l'huile de transformateur et de prendre une décision rapide sur le terrain à proximité du transformateur.



Désignation

Valeur

Nombre de systèmes de mesure et d'indication de l'humidité de l'huile	2
Plage de fonctionnement, aw (activité de l'eau (aw))	0...1
Plage de fonctionnement de la mesure du contenu eau dissoute, ppm	0...100
-pour le 1er capteur	0...1000
-pour le 2er capteur	±3 %
Précision (activité de l'eau)	±10 % ou ±10 ppm
Précision (teneur en humidité)	oui
Mesure de température	0...55
Température de l'environnement de travail, °C	10
Puissance installée, W	100 - 260
Tension d'alimentation d'un réseau monophasé courant alternatif avec une fréquence de 50 - 60 Hz, V	
Dimensions, mm	
-longueur	190
-largeur	255
-hauteur	365
Poids, kg	5,9

