



BRZ




régénération
de zéolithes



roues pour une
meilleure capacité
de cross-country



grande maniabilité



résistance
aux vibrations



prix compétitif

Les unités de régénération de zéolithe BRZ sont conçues pour restaurer les paramètres initiaux du sorbant dans les unités ZP-260.

Au moyen d'un courant d'air chaud, l'humidité est éliminée du sorbant et ses propriétés d'absorption sont restaurées.

BRPS est une version modifiée de BRZ avec un générateur de vapeur. La vapeur est utilisée pour laver et dépoussiérer la zéolithe.

L'unité est utilisée dans les unités énergétiques, industrielles et autres utilisées pour le séchage des huiles industrielles à l'aide de zéolithe.

Paramètre		Valeur	
		BRZ	BRPS
Puissance du réchauffeur d'huile, kW		10,8	
Options dans mode séchage de la zéolithe	Capacité du ventilateur, m³/heure	100	
	Température de l'air chauffé, °C	400	
Paramètres en mode sous vide	Vitesse de pompage, l/s	1,6	
	Pression résiduelle, mbar	250	
Puissance installée, kW		13,2	
Paramètres du système d'alimentation électrique		À la demande du client	
Dimensions, mm	longueur	1000	1100
	largeur	650	650
	hauteur	1300	1350
Poids, kg		190	210

