Réchauffeur d'huile PPM

PPM

protection contre la surchauffe de l'huile

exécution pour des conditions non standard

chauffage au mazout

prix compétitif

L'unité PPM est conçue pour chauffer l'huile du transformateur lors du remplissage, du remplacement ou du séchage des transformateurs. L'unité convient au chauffage des huiles minérales, industrielles, de turbine et autres.

L'unité peut être utilisée dans les entreprises engagées dans la réparation et l'entretien des transformateurs, des centrales électriques et des fermes pétrolières.

Paramètre		Valeur		
		PPM-18	PPM-50	PPM-70
Productivité à une pression dans la conduite de refoulement de 2 bar, m^3/heure, pas plus		2,2	4	4
Pression de sortie liquide, bar		6	4	2,5
Consommation électrique maximale, kW		19,5	56	74
Paramètres du système d'alimentation électrique		À la demande du client		
Dimensions, mm	longueur	800	1180	1220
	largeur	660	800	820
	hauteur	1830	1870	1900
Poids, kg		180	400	500

ES France - Département Bio-tests & Industries
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 90
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : bio@es-france.com
Site Web : www.es-france.com