



CMM-CF



grande maniabilité



exécution pour toutes les huiles minérales



basse consommation énergétique



exclusivité

L'unité CMM-1CF est conçue pour éliminer l'eau des huiles. L'unité est utilisée pour la purification d'huiles particulièrement inondées. La teneur de plus de 50% d'eau dans le produit nettoyé est autorisée.

L'unité élimine l'eau par coagulation. Lorsque l'huile passe à travers un filtre spécial, les molécules d'eau se combinent en gouttes et s'écoulent le long de la surface du filtre dans un puisard, et l'eau est évacuée du puisard par une vanne de vidange.

L'usine peut purifier les huiles végétales, le carburant biodiesel, le carburant diesel, le kérosène, l'essence, l'huile de transformateur.

Paramètre	Valeur		
	CMM-1CF	CMM-4CF	
Productivité en mode filtration, m ³ /heure	1	4	
Qualité industrielle selon ISO 4406	-/16/13	-/16/13	
Pression de sortie, bar	2,5	2,5	
Consommation électrique maximale, kW, pas plus	1,1	1,5	
Paramètres du système d'alimentation électrique	À la demande du client		
Dimensions, mm	longueur	835	1200
	largeur	560	575
	hauteur	1480	1480
Poids, kg	120	320	