

Sefram

MW3032

Pince multimètre AC/DC - 300A

L'outil idéal pour la mesure des faibles courants continus

Performances

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 300A (TRMS AC)
- Haute sensibilité: gamme 40A
- Ouverture de mâchoire: 25mm
- Mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V (TRMS AC)
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Test de continuité sonore
- Arrêt automatique
- Afficheur LCD
- Fonctions Hold, Max Hold
- Sécurité: 600V - CAT II et 300V - CAT III

TRMS

nouveauté



Caractéristiques Techniques

MW3032

Courants continus

Gammes	40A, 300A
Résolution	de 10mA à 100mA
Précision de base	$\pm(1\% + 2d)$ avec zéro fait
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture
Protection	400A eff.

Courants alternatifs - TRMS AC

Gammes	40A, 300A
Résolution	de 10mA à 100mA
Précision de base	$\pm(1\% + 2d)$
Erreur de positionnement	$\pm 1\%$ de la lecture
Bande passante	40 à 1000Hz
Protection	400A eff.

Tensions continues

Gammes	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Résolution	100 μ V à 1V
Précision de base	$\pm(0,5\% + 2d)$
Protection	600V eff.

Tensions alternatives - TRMS AC

Gammes	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Résolution	100 μ V à 1V
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5d)$
Bande passante	40 à 500Hz
Protection	600V eff.

Résistances

Gammes	400 Ω à 40M Ω en 6 gammes
Résolution	0,1 Ω à 10k Ω
Précision de base	$\pm(0,9\% + 3d)$
Protection	600V eff.
Continuité sonore	pour $R < 50\Omega$ (typique)
Fonctions	Hold, Max Hold

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 4000 points
Ouverture de mâchoires	25mm, Dmax = 22mm
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	CEI 1010 - 600V - CAT II et 300V - CAT III
Alimentation	2 piles 1.5V LR03 - AAA
Autonomie	100h typique (avec piles alcalines) Arrêt automatique après 30mn
Dimensions	66 x 192 x 27 mm
Masse	205g
Garantie	1 an

Livré avec : un manuel d'utilisation, un jeu de cordons de sécurité, housse de transport et les piles.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3032F00



Partenaire Distributeur