



PRECISE : Ondulation de sortie < 3mV efficace.

- Tension de sortie ajustable de 10 à 15V.

GAIN DE PLACE : modulaire, clipsable sur rail DIN

PROTEGEE contre les courts-circuits



PRECISE : Switching power supply offering a

- ripple <3mV rms.

- Output voltage adjustable from 10 to 15V

SMALL : Modular, DIN rail mounting

PROTECTED : against short circuits and

reverse polarity.



FESTGELEGT : Unterbrechungsfreie Versorgung



- mit Welligkeit $< 3\text{mV}$ effektiv.

- Ausgangsspannung verstellbar zwischen 10 und 15 Volt.

KLEINE : Modular, auf DIN-Schiene aufschnappbar.

GESCHÜTZT : gegen Kurzschlüsse und falsche

Polung.



60 WATTS

12 V

5 A



Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes sur bornier à vis débrochable pour fils de 2,5mm² (AWG12).
- Tension de sortie : ajustable de 10 à 15V linéairement
- Régulation : < 10mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 2mV pour une variation secteur de 190V à 253V.
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :
< 3mV crête à crête du signal à 100KHz
< 4mV crête à crête du signal à 100Hz
< 12mV crête à crête des pics de commutations
- Temps de maintien : 25ms à 50% de charge et 12ms à 100% (secteur à 190V)
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité

- I maxi : 5,5A au court-circuit
5A de 10 à 12V
4A à 15V

Puissance

- Puissance max. de sortie : 60W.

Protections

- Contre les courts-circuits par limitation de courant.
- Contre les surintensités sur le circuit primaire, par fusible.

Autres caractéristiques

- Sécurité : Classe I, conforme à la norme EN 60950.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Indice de protection : IP 30.
- Alimentation : Secteur 190 à 253 Volts, 50 / 60Hz.
- Entrée secteur : Bornier débrochable 3 plots à vis, pour fils de 2,5mm² (AWG12).
- Consommation : 72 W maxi.
- Rigidité diélectrique : 4000V entre entrée et sortie.
1500V entre entrée et terre.
- Présentation : Boîtier modulaire métal (6 x 17.5mm) avec peinture époxy.
- Fixation : Clips rail DIN symétrique intégré au coffret.