



24V Prim 230 / 400V ALE2405R

**UNIVERSELLE** : Entrée 230/400 Volts.**CONFORME** : EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24V redressé filtré.**HAUT RENDEMENT** : Transformateur torique de sécurité (TBTS).**FACILE** : Montage direct sur rail DIN.



- Borniers à ressorts avec leviers.

PETITE : et Légère.**UNIVERSAL** : 230/400V input.**COMPLIANT** : EN 61131-2 or programmable logic controllers (PLCs), peripherals, and other applications requiring 24V filtered rectified.**EASY** : Direct DIN rail mounting.

- Spring terminal block.

HIGH OUTPUT : Toroidal safety transformer (SELV).**LITTLE** : Lightweight and small sized.**UNIVERSAL** : Eingang 230/400 Volt.**ENTSPRICHT** : EN 61131-2 für speicherprogrammierbare Steuerungen, Peripheriegerate und andere, 24V Gleichgerichtete gefilterte Versorgung erfordernde Anwendungen.**EINFACH** : Direktmontage auf DIN-Schiene.

- Federklemmenblock für Drähte des Querschnitts.

HOHER ERTRAG : Sicherheits-Ringtransformator (TBTS).**KLEINE** : Leicht und raumsparend.
120 WATTS
 24 V
 5 A


Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes sur bornier à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 2,5mm² (AWG12).
- Tension de sortie : 24V continu (suivant EN61131-2)
- Ondulation : < 5%
- Temps de maintien : 20ms à tension et intensité nominale
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité

- I maxi : 5A

Courant / Tension / Ondulation

Courant	Tension	Ondulation
0A	28,3V	0%
1A	26,9V	1%
2A	26,0V	2%
3A	25,3V	3%
4A	24,7V	4%
5A	24,0V	5%

Puissance

- Puissance : 120W disponible en sortie.

Protections

- Contre les courts-circuits par fusible au secondaire.

Autres caractéristiques

- Alimentation : 230/400V $\pm 15V$ alternatif monophasé 50 / 60Hz.
- Entrée : sur bornier à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 1,5mm² (AWG16).
- Cosse de terre à vis pour fils : 2,5mm² (AWG12).
- Indice de protection : IP 30.
- Sécurité : Classe I
Conforme à la norme EN 61558-2-6.
- Tension de sortie conforme à la norme EN 61131-2 pour l'automatisme.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Consommation : 147 W maxi.
- Température d'utilisation : de 5 à 55°C.
- Rigidité diélectrique : 4500V entre entrée et sortie.
2250V entre entrée et masse.
500V entre sortie et masse.
- Présentation : Boitier acier galvanisé et face avant avec peinture époxy.

Fixation

- Clips rail DIN symétrique intégrés au coffret.